

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH - AQARA

STT	MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ NIÊM YẾT	BẢO HÀNH	VAT
BỘ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN							
0	HM1S-G02	Bộ điều khiển trung tâm Hub M1S		Bộ điều khiển trung tâm Hub M1S - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee 3.0. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động. - Đèn ngủ 16 triệu màu. - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa. - Wifi tích hợp anten 2x2 mimo cho khả năng mở rộng sóng tốt hơn. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị. - Nguồn 100~240V, 50/60Hz. - Kích thước: 80x80x41.5mm.	1.359.000	1 năm	8%
1	HM2-G01	Bộ điều khiển trung tâm Hub M2		Bộ điều khiển trung tâm Hub M2 - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee 3.0, tương thích với Zigbee 1.2, Bluetooth. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi, cổng kết nối Ethernet RJ-45. - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động. - Điều khiển các thiết bị (tivi, điều hòa) từ xa thông qua kết nối hồng ngoại IR. - Phân hồi trạng thái điều hòa 1 chiều. - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị. - Cổng kết nối USB-A, USB Micro-A, RJ45. - Nguồn 5V-1A. - Kích thước: 100.5x100.5x30.75mm.	1.589.000	1 năm	8%
2	HM-G01D	Bộ điều khiển trung tâm Hub M3		Bộ điều khiển trung tâm Hub M3 - Là phiên bản nâng cấp của M2. - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth 5.1. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi, cổng kết nối Ethernet RJ-45. - Tích hợp loa có thể sử dụng làm chuông cửa, báo thức, báo động. - Điều khiển các thiết bị (tivi, điều hòa) từ xa thông qua kết nối hồng ngoại IR. - Phân hồi trạng thái điều hòa 2 chiều. - Kết hợp với các thiết bị thông minh khác tạo ra hệ sinh thái các thiết bị thông minh được đồng bộ và tự động hóa. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối lên đến 127 thiết bị thông qua Matter và Zigbee - Hỗ trợ bảo mật cục bộ 8Gb lưu trữ cục bộ.	3.549.000	1 năm	8%
3	CH-C01	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G2H Pro		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G2H Pro - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. - Độ phân giải camera full HD 1920x1080p. - Góc nhìn 146°. - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264. - Có chế độ ngủ năng thụ. - Âm thanh 2 chiều. - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào : 5V-1A, 5W. - Kích thước: 82. x56.5x50.5mm.	2.099.000	1 năm	8%
4	CH-H03	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G3		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G3 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac 2.4/5 GHz, Hỗ trợ WPA3. - Độ phân giải camera 2K 2304x1296P. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 110°. - Quay quét cho tầm nhìn 360°: ngang 340°, dọc 45° (lên trên 30°, hướng xuống 15°). - Hỗ trợ thẻ nhớ 128Gb hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264. - Hỗ trợ phân tích lên tới 20 gương mặt trong thư viện và nhận diện tới đa 5 gương mặt cùng lúc. - Đặt các điểm quay cố định 30 vị trí, đặt 5 hành trình quay tự động. - Điều khiển thông qua 5 cử chỉ tay. - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Hỗ trợ điều khiển các thiết bị thông qua sóng IR. Khoảng cách học hồng ngoại tối đa 2m. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Có thể tự xoay ống kính camera vào trạng thái "ngủ", đảm bảo quyền riêng tư cho chủ nhà. - Nguồn vào 5V-2A, 10W. - Kích thước: 123.4x85.1x67.8mm.	3.199.000	1 năm	8%

5	CH-C03D-W	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Trắng)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Trắng/Xám) - Phiên bản PoE có dây - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua cổng kết nối Ethernet RJ-45. - Độ phân giải camera 2.6K 2688×1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và báo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, Cloud miễn phí 7 ngày NAS hoặc NVR thông qua RTSP. Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối lên đến 20 thiết bị thông qua Matter và Zigbee - Nguồn vào USB-C: 5V-2A / PoE: 48V 0.27A - Kích thước: 70.5×70.5×89mm.	5.239.000	1 năm	8%	
6	CH-C03D-G	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Xám)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro PoE (Trắng/Xám) - Phiên bản Wi-Fi không dây - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Độ phân giải camera 2.6K 2688×1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và báo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, Cloud miễn phí 7 ngày, NAS hoặc NVR (đầu ghi IP) thông qua RTSP. - Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối lên đến 20 thiết bị thông qua Matter và Zigbee - Nguồn vào USB-C: 5V-2A - Kích thước: 70.5×70.5×89mm.	5.239.000	1 năm	8%	
7	CH-C07D-W	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Trắng)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Trắng/Xám) - Phiên bản Wi-Fi không dây - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Độ phân giải camera 2.6K 2688×1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và báo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, Cloud miễn phí 7 ngày, NAS hoặc NVR (đầu ghi IP) thông qua RTSP. - Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối lên đến 20 thiết bị thông qua Matter và Zigbee - Nguồn vào USB-C: 5V-2A - Kích thước: 70.5×70.5×89mm.	4.859.000	1 năm	8%	chưa up
8	CH-C07D-G	Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Xám)		Bộ điều khiển trung tâm Camera Hub G5 Pro Wi-Fi (Trắng/Xám) - Phiên bản Wi-Fi không dây - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Độ phân giải camera 2.6K 2688×1520p. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 112°. - Tích hợp đèn ánh sáng trắng 10m để ghi hình có màu ban đêm và báo động. - Tích hợp cảm biến PIR 10m. - Hỗ trợ lưu trữ : Tích hợp eMMC 32Gb, Cloud miễn phí 7 ngày, NAS hoặc NVR (đầu ghi IP) thông qua RTSP. - Chuẩn nén H.264. - Hỗ trợ phát hiện sự hiện diện của người, động vật, gói hàng, phương tiện, cũng như âm thanh bất thường và vật cản ống kính. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Kết nối lên đến 20 thiết bị thông qua Matter và Zigbee - Nguồn vào USB-C: 5V-2A - Kích thước: 70.5×70.5×89mm.	4.859.000	1 năm	8%	chưa up
9	HE1-G01	Bộ điều khiển trung tâm Hub E1		Bộ điều khiển trung tâm Hub E1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. - Kết nối Zigbee lên đến 128 thiết bị. - Mở rộng sóng wifi, kết nối wifi tối đa 2 thiết bị. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào 5V-0.5A. - Kích thước: 108×30×8mm.	589.000	1 Năm	8%	
10	HM-G02D	Bộ điều khiển trung tâm Hub M100		Bộ điều khiển trung tâm Hub M100 - Là phiên bản nâng cấp của E1. - Sử dụng giao thức kết nối nội bộ thông qua sóng Zigbee, Thread, Matter, Bluetooth 5.2. - Sử dụng giao thức kết nối mạng thông qua sóng Wifi. - Hỗ trợ kết nối chỉ Zigbee : 20 thiết bị. - Hỗ trợ kết nối chỉ Thread: 100 thiết bị. - Kết nối kết hợp Zigbee và Thread : 40 thiết bị. - Hỗ trợ kết nối với các thiết bị bên thứ 3 thông qua Thread, Matter. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Nguồn vào 5V-0.5A. - Kích thước: 108×30×8mm.	589.000	1 năm	8%	
11	MP-K01D	Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus		Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus - Giao tiếp Wifi 2.4/5GHz, Zigbee - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz hoặc 5V DC-2A (cổng Type-C) - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 172x86x43.7mm. - Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1440x720. - Tích hợp micro và loa, xem và gọi trực tiếp camera chuông hình. - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian... - Hỗ trợ nhiều kiểu bố cục và chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	7.139.000	1 năm	8%	

12	MP-K03D	Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus (EU)		Màn hình điều khiển trung tâm S1 Plus (EU) - Giao tiếp bằng sóng Wifi 2.4/5GHz, Zigbee, Bluetooth. - Kết nối Zigbee lên tới 128 thiết bị. - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home - Ra lệnh điều khiển thông qua các trợ lý ảo Siri, Google Assistant và Alexa. - Điện áp định mức: 220V AC, 50/60Hz hoặc 5V DC-2A (cổng Type-C) - Tải định mức tổng 2 line : 1760W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED) - Kích thước: 172x86x43.7mm. - Độ phân giải màn hình cảm ứng: 1440x720. - Tích hợp micro và loa, xem và gọi trực tiếp camera chuông hình. - 2 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian... - Hỗ trợ nhiều kiểu bố cục và chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	7.139.000	1 năm	8%
13	CH-C09D-B	Chuông cửa trung tâm G410 (Đen)		Chuông cửa trung tâm G410 (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng : Zigbee, Thread, Wifi - Hỗ trợ kết nối chỉ Zigbee hoặc chỉ Thread lên đến 40 thiết bị, kết nối vừa Zigbee vừa Thread lên đến 80 thiết bị. - Độ phân giải: 2K 2048x1536p - Góc nhìn: 139° - Hỗ trợ lưu trữ và phân tích tối đa 30 gương mặt - Tích hợp đèn hồng ngoại ban đêm - Âm thanh còi báo động 95dB - Hỗ trợ kết nối với thiết bị bên thứ ba thông qua giao thức Matter bằng sóng Thread - Hỗ trợ lưu trữ : thẻ nhớ 512Gb, Cloud miễn phí 7 ngày hoặc NAS thông qua giao thức Samba, RTSP - Điện áp định mức: 12V-24V AC-0.2A 50/60Hz, 8V-24V DC-0.5A (Yêu cầu sử dụng đúng thông số nguồn) hoặc 6 Pin AA Alkaline (Nút chuông)	4.299.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
14	CH-C09D-W	Chuông cửa trung tâm G410 (Trắng)		- Hỗ trợ kết nối với thiết bị bên thứ ba thông qua giao thức Matter bằng sóng Thread - Hỗ trợ lưu trữ : thẻ nhớ 512Gb, Cloud miễn phí 7 ngày hoặc NAS thông qua giao thức Samba, RTSP - Điện áp định mức: 12V-24V AC-0.2A 50/60Hz, 8V-24V DC-0.5A (Yêu cầu sử dụng đúng thông số nguồn) hoặc 6 Pin AA Alkaline (Nút chuông)	4.299.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
CAMERA							
15	CH-C01E	Camera thông minh trong nhà E1		Camera thông minh trong nhà E1 - Giao tiếp bằng Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, WPA3, Bluetooth 5.2. - Độ phân giải camera 2K 2304x1296P. / Âm thanh 2 chiều. - Góc nhìn 101°. - Quay quét cho tầm nhìn 360°. - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb, hoặc lưu trữ đám mây. Chuẩn nén H264. - Hỗ trợ AI nhận diện con người hạn chế cảnh báo giả sự kiện. - Đặt các điểm quay cố định 50 vị trí đặt trước. - Hỗ trợ add vào ứng dụng Apple Home Kit, Aqara Home và Google Home. - Nguồn vào 5V-2A, 10W. - Kích thước: 69x69x104mm.	1.689.000	1 năm	8%
16	CH-C08D-W	Camera ngoài trời G100 (Màu trắng)		Camera ngoài trời G100 (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng Wifi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fi 6 - Độ phân giải camera 3MP 2K 2304x1296p / Âm thanh 2 chiều - có công nghệ thay đổi giọng nói - Góc nhìn 118° - Hỗ trợ phát hiện hình dạng con người; động vật; nhận dạng xe; gói hàng - Hỗ trợ thẻ nhớ 512Gb ; lưu trữ đám mây ; NAS hoặc NVR thông qua RTSP - Chuẩn nén H264 - Tích hợp IR để ghi hình trắng đen và đèn trợ sáng để ghi hình màu ban đêm - Có hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh - Có hỗ trợ tính năng chống mất trộm - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home, Google Home và Samsung SmartThings. - Chống bụi & nước : IP63 - Nguồn vào: USB-C 5V-1A. - Kích thước : 58.16x58.16x72.25mm - Môi trường tương thích : -10°C--+40°C	1.199.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
17	CH-C08D-B	Camera ngoài trời G100 (Màu đen)		- Tích hợp IR để ghi hình trắng đen và đèn trợ sáng để ghi hình màu ban đêm - Có hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh - Có hỗ trợ tính năng chống mất trộm - Tương thích với Apple Home Kit, Aqara Home, Google Home và Samsung SmartThings. - Chống bụi & nước : IP63 - Nguồn vào: USB-C 5V-1A. - Kích thước : 58.16x58.16x72.25mm - Môi trường tương thích : -10°C--+40°C	1.199.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
KHÓA CỬA THÔNG MINH							
18	ZNMS02ES	Khóa cửa thông minh A100		Khóa cửa thông minh A100 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần. - Khóa chốt bên trong. - Dùng 8 viên pin AA, 4 pin chạy chính và 4 pin dự phòng, dùng khoảng 18 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V). - Kích thước thân khóa: 375x77x23.6mm, trọng lượng 3.6kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94.5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 40mm, độ dày sàn 100mm). Khóa cửa thông minh D100 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần. - Khóa chốt bên trong. - Tính năng nút chuông cửa. - Pin lithium-ion 2480mAh (7.2V), nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V), dùng khoảng 12 tháng, khi pin yếu khóa sẽ thông báo và gửi thông báo về điện thoại. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V). - Kích thước thân khóa: 393.8x74.2x58.6mm, trọng lượng 4.2kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94.5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ	5.799.000	2 năm	8%
19	ZNMS20LM	Khóa cửa thông minh D100		- Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần. - Khóa chốt bên trong. - Tính năng nút chuông cửa. - Pin lithium-ion 2480mAh (7.2V), nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V), dùng khoảng 12 tháng, khi pin yếu khóa sẽ thông báo và gửi thông báo về điện thoại. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V). - Kích thước thân khóa: 393.8x74.2x58.6mm, trọng lượng 4.2kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94.5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ	11.999.000	2 năm	8%

20	ML-D01D	Khóa cửa thông minh D200i		Khóa cửa thông minh D200i - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 khuôn mặt, 50 mật khẩu, 25 mật khẩu tạm thời, 8 mật khẩu dùng 1 lần, 25 thiết bị NFC - Khóa chốt bên trong. - Pin 5000mAh 7.5VDC, thời gian sử dụng 4 tháng - Nguồn điện khẩn cấp USB-C 5V - Kích thước thân khóa: 406x77x20mm (mặt trước), 406x77x26mm (mặt sau), 4.2kg. - Kích thước ruột khóa: 176x94.5x20mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 40mm, độ cửa sâu 100mm)	17.659.000	2 năm	8%	
21	DL-D01D	Khóa cửa thông minh U100		Khóa cửa thông minh U100 - Kèm hub E1 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 8 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa: bên trong 140.2x76.2x46.2mm và bên ngoài 134.2x73.2x25 mm - Độ sâu ruột khóa: 83mm hoặc 93mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm)	5.759.000	2 năm	8%	
22	DL-D05D	Khóa cửa thông minh U50		Khóa cửa thông minh U50 - Giao tiếp không dây bằng sóng Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0. - Có thể mở khóa thông qua app Apple Home Kit, Aqara Home. - Hỗ trợ 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ, 8 mật khẩu dùng một lần. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 8 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa: bên trong 140.2x76.2x46.2mm và bên ngoài 134.8x74.8x26 mm - Độ sâu ruột khóa: 83mm hoặc 93mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm)	4.089.000	2 năm	8%	chưa up
23	EL-D02D-B	Khóa cửa thông minh U200 (Đen)		Khóa cửa thông minh U200 (Đen / Bạc) - Giao tiếp không dây bằng sóng BLE 5.1, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ 20 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 25 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ. - Bên trong dùng pin sạc Lithium 2000mAh, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. Công sạc type C 5V-2A - Bên ngoài dùng 4 viên pin AAA, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. - Hoặc dùng nguồn 12-24V AC 0.2A hoặc 12-24V DC 0.5A. - Kích thước thân khóa: bên trong 153x61x62mm và bên ngoài 146x33x43 mm	6.989.000	Đặt hàng 45 ngày BH 2 năm	8%	
24	EL-D02D-S	Khóa cửa thông minh U200 (Bạc)			6.989.000	Đặt hàng 45 ngày BH 2 năm	8%	
25	EL-D03D-B	Khóa cửa thông minh U200 Lite (Đen)		Khóa cửa thông minh U200 Lite (Đen / Trắng) - Giao tiếp không dây bằng sóng BLE, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ NFC Sticker rời có thể dùng điện thoại quét để mở khóa. - Hỗ trợ tính năng Yên Tĩnh mở khóa vào ban đêm. - Bên trong dùng pin sạc Lithium 2000mAh, thời gian sử dụng lên đến 6 tháng. - Kích thước thân khóa: bên trong 153x61x62mm và NFC Sticker 30x30x2.3mm	3.799.000	Đặt hàng 45 ngày BH 2 năm	8%	
26	EL-D03D-W	Khóa cửa thông minh U200 Lite (Trắng)			3.799.000	Đặt hàng 45 ngày BH 2 năm	8%	
27	DL-D02D-B	Khóa cửa thông minh U300 (Đen)		Khóa cửa thông minh U300 (Đen / Bạc / Đen - Mặt kim loại) - Giao tiếp bằng sóng BLE, Thread. - Có thể mở khóa thông qua app Aqara Home, Matter. - Hỗ trợ 50 dấu vân tay, 50 mật khẩu vĩnh viễn, 10 thiết bị NFC, 25 mật khẩu tạm thời định kỳ. - Dùng 4 viên pin AA, thời gian sử dụng lên đến 10 tháng. - Nguồn điện khẩn cấp USB-C (5V-2A). - Kích thước thân khóa: bên trong 159x74.5x76mm và bên ngoài 140x76x73.5 mm. - Độ sâu ruột khóa: 80mm hoặc 90mm (Khuyến dùng cửa có độ dày 35mm, độ cửa sâu 90mm).	6.169.000	2 năm	8%	
28	DL-D02D-S	Khóa cửa thông minh U300 (Bạc)			6.169.000	2 năm	8%	
29	DL-D02D-E	Khóa cửa thông minh U300 (Đen - Mặt kim loại)			6.169.000	Đặt hàng 45 ngày BH 2 năm	8%	
30	SVD-C03	Chuông cửa G4		Chuông cửa G4 - Giao tiếp không dây bằng sóng Wifi. - Gọi điện thoại trực tiếp đến app Apple Home Kit, Aqara Home. - Có loa gọi bên trong - Camera 1080p, góc nhìn 162° - Nhận diện gương mặt lên đến 30 người trong thư viện - Lưu trữ miễn phí 7 ngày trên cloud, hoặc dùng thẻ nhớ lên đến 512GB - Nút chuông: - Dùng 6 viên pin AA, dùng khoảng 6 tháng. - Nguồn điện 12V-24V AC hoặc DC - Kích thước: 141.5x65x30.4mm - Loa: - Nguồn điện 5V-1A - Kích thước: 65.2x65x28.4mm	3.099.000	1 năm	8%	
31	NFC Card	Thẻ NFC		Thẻ NFC - Phụ kiện khoá cửa thông minh - Chứa chip EAL5+, con chip với cấp độ bảo mật cao. - Công nghệ chống sao chép. - Kích thước: 42x26x3.5mm.	159.000		8%	
CẢM BIẾN								
32	MS-S02	Cảm biến chuyển động P1		Cảm biến chuyển động P1 - Công nghệ PIR. - Góc nhận diện 170° phát hiện lên đến 2m. - Góc nhận diện 150° phát hiện lên đến 7m. - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng 2 pin CR2450 dung lượng 1240mAh cho tuổi thọ lên đến 5 năm. - Kích thước: 33.1x33.1x41.6mm	609.000	1 năm	8%	

33	ML-S03D	Cảm biến chuyển động và ánh sáng P2		Cảm biến chuyển động và ánh sáng P2 - Công nghệ PIR. - Góc nhận diện 170° phát hiện lên đến 2m. - Góc nhận diện 120° phát hiện lên đến 7m. - Cảm biến ánh sáng phát hiện từ: 0-1500lux - Giao tiếp bằng sóng Thread. - Dùng 2 pin CR2450 dung lượng 1240mAh cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 33.1x33.1x41.6mm	1.029.000	1 năm	8%
34	PS-S03D	Cảm biến hiện diện FP1E		Cảm biến hiện diện FP1E - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công nghệ radar cho độ chính xác đến 98%. - Công nghệ AI tự học đối tượng để lọc những đối tượng không phải con người. - Khu vực nhận diện lên đến 35m² khi lắp ngang và 50m² khi lắp trần. - Nguồn 5V-1A. - Kích thước: 57x50x37 mm	1.389.000	1 năm	8%
35	PS-S02D	Cảm biến hiện diện FP2		Cảm biến hiện diện FP2 - Giao tiếp bằng sóng Wi-Fi, Bluetooth 4.2 - Công nghệ radar cho độ chính xác đến 98% - Khu vực nhận diện lên đến 40m² - Nhận diện tối đa 5 đối tượng - Phát hiện người bị ngã - Chống nước IPX5 - Nguồn 5V-1A - Kích thước: 64x64x29.5 mm	2.469.000	1 năm	8%
36	VB-S01D	Cảm biến rung T1		Cảm biến rung T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 với Thread - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 36x36x9mm.	599.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
37	TH-S02D	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm T1		Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C. - Dải độ ẩm 0 – 100% RH (không ngưng tụ), ±3%. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 36x36x9mm.	519.000	1 năm	8%
38	TH-S04D	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm W100		Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm W100 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Tích hợp 3 nút nhấn điều khiển ngữ cảnh. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +60°C, ±0.2°C. - Dải độ ẩm 0 – 98% RH (không ngưng tụ), ±2%. - Tích hợp màn hình hiển thị thông tin. - Dùng 2 pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 86x86x13.65mm.	1.079.000	1 năm	8%
39	DW-S03D	Cảm biến cửa chính và cửa sổ T1		Cảm biến cửa chính và cửa sổ T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Khoảng cách tối đa cảnh báo 22mm. - Dùng pin CR1632 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 41x22x11mm	449.000	1 năm	8%
40	DW-S02D	Cảm biến cửa chính và cửa sổ P2		Cảm biến cửa chính và cửa sổ P2 - Giao tiếp bằng sóng Thread, Bluetooth 5.0. - Khoảng cách tối đa cảnh báo 30mm - Dùng pin CR123A cho tuổi thọ lên đến 1.5 năm. - Kích thước: 77x22x22 mm và 36x11.5x7.3 mm	849.000	1 năm	8%
41	SJCGQ11LM	Cảm biến nước		Cảm biến nước - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C. - Chống bụi và nước IP67. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 50x50x15mm.	479.000	1 năm	8%
42	WL-S02D	Cảm biến nước T1		Cảm biến nước T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dải nhiệt độ -20°C ~ +50°C, ±0.3°C. - Chống bụi và nước IP67. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 50x50x15mm.	569.000	1 năm	8%
43	JT-BZ-03AQ/A	Cảm biến rò rỉ khí gas		Cảm biến rò rỉ khí gas - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Cảnh báo khi phát hiện khí Metan - Còi báo động 85dB, đèn LED	1.459.000	1 năm	8%
44	JY-GZ-03AQ	Cảm biến khói		Cảm biến khói - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Cảnh báo khi phát hiện khói - Còi báo động 90 dB - Dùng pin CR17450	1.299.000	1 năm	8%
Ô CẮM							
45	SP-EUC01	Ô cắm thông minh bản EU		Ô cắm thông minh bản EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công suất chịu tải tối đa 2300W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải. - Kích thước: Φ62x77.5mm.	819.000	1 năm	8%
46	ZNCZ12LM	Ô cắm thông minh bản US		Ô cắm thông minh bản US - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Công suất chịu tải tối đa 1875W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải. - Kích thước: 67x47x35mm.	799.000	1 năm	8%

47	WP-P01D	Ô cắm âm tường thông minh H2 bản EU		Ô cắm âm tường thông minh H2 bản EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Công suất chịu tải tối đa 3680W, tự động ngắt khi phát hiện quá tải. - Kích thước: 86x86x47.7mm.	1.079.000	1 năm	8%
ĐÈN THÔNG MINH							
48	ZNDDMK11LM	Tăng phổ điều chỉnh đèn LED dây (CN)		Tăng phổ điều chỉnh đèn LED dây (CN) - Biến LED dây thường thành LED dây thông minh	839.000	1 năm	8%
49	SSWHLQD11LM	Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (15W) (CN)		Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (15W) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Điều chỉnh nhiệt độ màu và cường độ sáng hầu hết các thương hiệu đèn thông dụng trên thị trường. - Nguồn vào: 100-240VAC, 50/60Hz, tối đa 0.17A. - Nguồn ra: Tối đa 50VDC, tối đa 15W. - Kích thước: 170x40x30mm.	1.119.000	1 năm	8%
50	SSWHLQD12LM	Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (24W) (CN)		Tăng phổ điều khiển ánh sáng T2 (24W) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Điều chỉnh nhiệt độ màu và cường độ sáng hầu hết các thương hiệu đèn thông dụng trên thị trường. - Nguồn vào: 100-240VAC, 50/60Hz, tối đa 0.17A. - Nguồn ra: Tối đa 24VDC, tối đa 24W. - Kích thước: 170x40x30mm.	1.499.000	1 năm	8%
51	LTSZNSD01LM	Đèn Spotlight âm trần T2 10W (15°) (CN)		Đèn Spotlight âm trần T2 10W (15°) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >90Ra. - Chống chói: UGR<12. - Quang thông: 650lm. - Góc chiếu 15°. - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°. - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W. - Kích thước: đèn Φ82×76mm, driver 100×33×22mm.	1.289.000	1 năm	8%
52	LTSZNSD02LM	Đèn Spotlight âm trần T2 10W (24°) (CN)		Đèn Spotlight âm trần T2 10W (24°) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >90Ra. - Chống chói: UGR<12. - Quang thông: 650lm. - Góc chiếu 24°. - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°. - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W. - Kích thước: đèn Φ82×76mm, driver 100×33×22mm.	1.289.000	1 năm	8%
53	LTSZNSD03LM	Đèn Spotlight âm trần T2 10W (36°) (CN)		Đèn Spotlight âm trần T2 10W (36°) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >90Ra. - Chống chói: UGR<12. - Quang thông: 650lm. - Góc chiếu 36°. - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°. - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W. - Kích thước: đèn Φ82×76mm, driver 100×33×22mm.	1.289.000	1 năm	8%
54	LTSZNTD01LM	Đèn Downlight âm trần T2 10W (60°) (CN)		Đèn Downlight âm trần T2 10W (60°) (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: >90Ra. - Chống chói: UGR<15. - Quang thông: 650lm. - Góc chiếu 60°. - Hỗ trợ điều chỉnh góc chiếu xạ 25°. - Nguồn vào: 220V-240V~ 50/60HZ, 0.05A, 10W. - Kích thước: đèn Φ85×55mm, driver 100×33×22mm.	1.289.000	1 năm	8%
55	LB-L02D	Đèn LED Bulb T2 (E27, RGB CCT)		Đèn LED Bulb T2 (E27, RGB CCT) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Quang thông: 1100lm. - Thay đổi màu sắc: 116 triệu màu. - Nhiệt độ màu: 2000K-9000K. - Chỉ số hoàn màu: Ra90. - Chuẩn đui bóng đèn: E27. - Tải định mức: 10,5W - Nguồn vào: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Kích thước: Ø60x110mm	669.000	1 năm	8%
56	LB-L02E	Đèn LED Bulb T2 (E27, Ánh sáng trắng)		Đèn LED Bulb T2 (E27, Ánh sáng trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Quang thông: 1100lm. - Thay đổi màu sắc: 116 triệu màu. - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K. - Chỉ số hoàn màu: Ra90. - Chuẩn đui bóng đèn: E27. - Tải định mức: 10,5W - Nguồn vào: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Kích thước: Ø60x110mm	589.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
57	RLS-K01D	Đèn LED dây T1 (2m)		Đèn LED dây T1 (2m) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, Matter. - Quang thông: 1200lm/2m - Thay đổi màu sắc: 16 triệu màu - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K - Tải định mức: 10W - Điện áp định mức: 100-240V~50/60Hz 1.2A - Chỉ số hoàn màu: Ra90 - Mức độ bảo vệ: IP44 - Mở rộng tối đa 10m - Tích hợp micro	1.309.000	1 năm	8%

58	RLSE-K01D	Đèn LED dây T1 bàn mở rộng (1m)		Đèn LED dây T1 bàn mở rộng (1m) - Nguồn vào: 24VDC ≤0.25A/m - Công suất định mức: 5W - Thay đổi màu sắc: 16 triệu màu - Nhiệt độ màu: 2700K-6500K - Chỉ số hoàn màu: Ra90 - Mức độ bảo vệ: IP44 - Kích thước: 1000×12×2.8 mm	429.000	1 năm	8%
59	SSWCOBDD11LM	LED dây Aqara COB Light Strip T1		LED dây Aqara COB Light Strip T1 - Công suất: 8W/M; Kích thước: 5000*10*2.2mm - Input 24V Power 8W/m 576 brads/m - Số LED trên mỗi mét : 576 - Lên lịch bật/tắt, thay đổi màu sắc ánh sáng trắng vàng tự động theo thời gian - Chỉ số hoàn màu Ra 90, nhiệt độ màu từ 2700K đến 6500K - Góc chiếu rộng 180° đảm bảo ánh sáng phủ sóng đồng đều, không góc tối - Cần có thiết bị điều khiển LED dây và Hub trung tâm Aqara để sử	1.289.000	1 năm	8%
60	CL-L02D	Đèn ốp trần Aqara T1M		Đèn ốp trần Aqara T1M - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6500K - Thay đổi màu sắc (viên xung quanh): 16 triệu màu - Quang thông: 2200lm - Chỉ số hoàn màu >90Ra - Công suất định mức: 40W - Mức độ ánh sáng xanh: RG0 - Khuyến cáo sử dụng cho phòng diện tích từ 5-20m² - Nguồn vào: 100-240V ~ 50/60Hz tối đa 0.18A - Kích thước D495xH75mm	3.299.000	1 năm	8%
61	GDSD11LM	Đèn ray Spotlight H1 Pro (24°)		Đèn ray Spotlight H1 Pro (24°) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 300lm. - Góc chiếu 24°. - Nguồn vào: 48VDC, 10W. - Kích thước: 106x48x171mm	1.569.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
62	GDGSD11LM	Đèn LED ray H1 pro (6 bóng)		Đèn LED ray H1 pro (6 bóng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 180lm. - Góc chiếu 36°. - Nguồn vào: 48VDC, 6W. - Kích thước: 113x22x43mm	1.199.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
63	GDZDGS11LM	Đèn LED ray bé góc H1 pro (6 bóng)		Đèn LED ray bé góc H1 pro (6 bóng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 180lm. - Góc chiếu 36°. - Nguồn vào: 48VDC, 6W. - Kích thước: 117.5x22x103mm	1.489.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
64	GDGSD12LM	Đèn LED ray H1 pro (12 bóng)		Đèn LED ray H1 pro (12 bóng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 360lm. - Góc chiếu 36°. - Nguồn vào: 48VDC, 12W. - Kích thước: 221x22x43mm	1.569.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
65	GDPGD11LM	Đèn LED ray phân cực H1 Pro (22cm)		Đèn LED ray phân cực H1 Pro (22cm) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 300lm. - Góc chiếu có thể phân cực. - Nguồn vào: 48VDC, 10W. - Kích thước: 221x22x46mm	1.289.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%
66	GDFGD11LM	Đèn LED ray pha H1 Pro (30cm)		Đèn LED ray pha H1 Pro (30cm) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 120lm. - Góc chiếu 100°. - Nguồn vào: 48VDC, 8W. - Kích thước: 303.5x22x43mm	1.289.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8% chưa up
67	GDFGD12LM	Đèn LED ray pha H1 Pro (60cm)		Đèn LED ray pha H1 Pro (60cm) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 240lm. - Góc chiếu 100°. - Nguồn vào: 48VDC, 16W. - Kích thước: 603.5x22x43mm	1.489.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8% chưa up
68	GDDXD	Đèn LED thả trần H1 Pro		Đèn LED thả trần H1 Pro - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tăng giảm độ sáng và nhiệt độ màu 2700K-6000K. - Chỉ số hoàn màu: ≥90Ra. - Quang thông: 300lm. - Góc chiếu 24°. - Nguồn vào: 48VDC, 10W. - Kích thước: 117.5x22x103mm	2.139.000	Đặt hàng 45 ngày BH 1 năm	8%

69	SSM-U01	Module công tắc đơn T1 - có N		Mô-đun công tắc đơn T1 có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Khoảng cách giao tiếp tốt với Hub là 30m. - Tải định mức: 2500W(đèn sợi đốt), 200W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Kích thước: 42.9x40x19.9mm.	679.000	1 năm	8%
70	SSM-U02	Module công tắc đơn T1 - không N		Mô-đun công tắc đơn T1 không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Khoảng cách giao tiếp tốt với Hub là 30m. - Tải định mức: Tối thiểu 3W, tối đa 1250W(đèn sợi đốt), 200W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 5A. - Kích thước: 42.9x40x21.4mm.	779.000	1 năm	8%
71	DCM-K01	Relay tiếp điểm khô T2		Ro-le tiếp điểm khô T2 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Điện áp định mức: 100-250V, 50/60 Hz, Tối đa 10A - Tải định mức AC: 100-250V AC 10A-2500W với đèn sợi đốt; 1A - 200W với đèn LED, 1A-1/4 Hp với động cơ. - Tải định mức DC: 24-30V DC 10A-300W (tải trở); 30-60V DC 1A-60W (tải trở) - Kích thước: 45.5x48x24 mm	999.000	1 năm	8%
72	WB-R02D	Nút bấm không dây mini T1		Nút bấm điều khiển không dây Mini T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 45x45x12mm.	449.000	1 năm	8%
73	CTP-R01	Aqara Cube T1 Pro		Khởi lập phương điều khiển Cube T1 Pro - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - 06 dạng hành động: đẩy hộp, rung hộp, xoay qua trái phải (điều chỉnh được cường độ ánh sáng), gõ hai lần lên hộp, lật hộp 90° và lật 180° để chọn hình thức điều khiển thiết bị khác hoặc thay đổi ngữ cảnh. - Có thể chuyển chế độ để điều khiển lên đến 24 chỉ cử. Xoay, lắc, hoặc giữ ở mỗi mặt. - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 2 năm. - Kích thước: 45x45x45mm.	579.000	1 năm	8%
74	WRS-R02	Công tắc không dây H1 (Trắng)		Công tắc không dây 2 nút thông minh H1 (Trắng/Xám) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin CR2450 cho tuổi thọ lên đến 5 năm. - Kích thước: 85.8x86x12.5mm.	789.000	1 năm	8%
75	WRS-R02G	Công tắc không dây H1 (Xám)			789.000	1 năm	8%
76	ZNXNKG02LM	Công tắc không dây núm xoay H1		Công tắc không dây núm xoay H1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Có thể điều khiển 5 ngữ cảnh. - Có thể xoay núm tròn hoặc nhấn giữ và xoay để điều khiển dimmer đèn hoặc hành trình của rèm. - Dùng 2 pin CR2032 cho tuổi thọ lên đến 3 năm. - Kích thước: 86x86x24mm.	999.000	1 năm	8%
77	QBGK21LM	Công tắc vuông D1 1 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15.12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	879.000	1 năm	8%
78	QBGK21LM-B	Công tắc vuông D1 1 Nút - không N (Đen)			879.000	1 năm	8%
79	QBGK22LM	Công tắc vuông D1 2 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15.12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	949.000	1 năm	8%
80	QBGK22LM-B	Công tắc vuông D1 2 Nút - không N (Đen)			949.000	1 năm	8%
81	QBGK25LM	Công tắc vuông D1 3 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) không dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 800W(đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15.12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.039.000	1 năm	8%
82	QBGK25LM-B	Công tắc vuông D1 3 Nút - không N (Đen)			1.039.000	1 năm	8%
83	QBGK23LM	Công tắc vuông D1 1 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15.12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	759.000	1 năm	8%
84	QBGK23LM-B	Công tắc vuông D1 1 Nút - có N (Đen)			759.000	1 năm	8%
85	QBGK24LM	Công tắc vuông D1 2 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x15.12mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	819.000	1 năm	8%
86	QBGK24LM-B	Công tắc vuông D1 2 Nút - có N (Đen)			819.000	1 năm	8%
87	QBGK26LM	Công tắc vuông D1 3 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh D1 (Trắng / Đen) có dây nguội - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0 - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz - Kích thước: 86x86x15.12mm - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	909.000	1 năm	8%
88	QBGK26LM-B	Công tắc vuông D1 3 Nút - có N (Đen)			909.000	1 năm	8%

89	WS-USC01	Công tắc chữ nhật Q1 1 Nút - không N		Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (Trắng) không dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	979.000	1 năm	8%
90	WS-USC02	Công tắc chữ nhật Q1 2 Nút - không N		Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (Trắng) không dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.119.000	1 năm	8%
91	WS-USC03	Công tắc chữ nhật Q1 1 Nút - có N		Công tắc tường 1 nút thông minh Q1 (Trắng) có dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	979.000	1 năm	8%
92	WS-USC04	Công tắc chữ nhật Q1 2 Nút - có N		Công tắc tường 2 nút thông minh Q1 (Trắng) có dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức tổng 2 line: 600W (đèn sợi đốt), 200W (đèn CFL / LED), Động cơ 1/4 HP. - Nguồn vào: 120-250V AC, tần số 60Hz. - Kích thước: 120x74x36.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.109.000	1 năm	8%
93	WS-EUK01	Công tắc vuông H1 1 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) không dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức: tối thiểu 3W, tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85.8x86x37.55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	929.000	1 năm	8%
94	WS-EUK01G	Công tắc vuông H1 1 Nút - không N (Xám)			929.000	1 năm	8%
95	WS-EUK02	Công tắc vuông H1 2 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) không dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức tổng 2 line: tối thiểu 3W, tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85.8x86x37.55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.029.000	1 năm	8%
96	WS-EUK02G	Công tắc vuông H1 2 Nút - không N (Xám)			1.029.000	1 năm	8%
97	QBKG29LM	Công tắc vuông H1 3 Nút - không N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (Trắng) không dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức tổng 3 line: tối thiểu 3W, tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85.8x86x37.55mm.	1.629.000	1 năm	8%
98	WS-EUK03	Công tắc vuông H1 1 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 1 nút thông minh H1 (Trắng) có dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức: tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85.8x86x37.55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	859.000	1 năm	8%
99	WS-EUK03G	Công tắc vuông H1 1 Nút - có N (Xám)			859.000	1 năm	8%
100	WS-EUK04	Công tắc vuông H1 2 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 2 nút thông minh H1 (Trắng / Xám) có dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức tổng 2 line: tối đa 2000W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85.8x86x37.55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	979.000	1 năm	8%
101	WS-EUK04G	Công tắc vuông H1 2 Nút - có N (Xám)			979.000	1 năm	8%
102	QBKG32LM	Công tắc vuông H1 3 Nút - có N (Trắng)		Công tắc tường 3 nút thông minh H1 (Trắng) có dây ngụy - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A, - Tải định mức tổng 3 line: tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 85.8x86x37.55mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.499.000	1 năm	8%
103	ZNQBKG42LM-W	Công tắc Z1 Pro 1 Nút - Trắng		Công tắc tường 1 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngụy), tối đa 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.169.000	1 năm	8%
104	ZNQBKG42LM-B	Công tắc Z1 Pro 1 Nút - Đen		- Thông kế năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây ngụy) và tự động (có dây ngụy). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.169.000	1 năm	8%
105	ZNQBKG43LM-W	Công tắc Z1 Pro 2 Nút - Trắng		Công tắc tường 2 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây ngụy), tối đa tổng 2 line 2200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.269.000	1 năm	8%
106	ZNQBKG43LM-B	Công tắc Z1 Pro 2 Nút - Đen		- Thông kế năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây ngụy) và tự động (có dây ngụy). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.269.000	1 năm	8%

107	ZNQBKG44LM-W	Công tắc Z1 Pro 3 Nút - Trắng		Công tắc tường 3 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V~, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.339.000	1 năm	8%
108	ZNQBKG44LM-B	Công tắc Z1 Pro 3 Nút - Đen		- Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.339.000	1 năm	8%
109	ZNQBKG45LM-W	Công tắc Z1 Pro 4 Nút - Trắng		Công tắc tường 4 nút thông minh Z1 Pro (Trắng / Đen) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.429.000	1 năm	8%
110	ZNQBKG45LM-B	Công tắc Z1 Pro 4 Nút - Đen		- Tải định mức: tối thiểu 3W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Nguồn vào: 220V AC, tần số 50Hz. - Kích thước: 86x86x33.5mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Thông kê năng lượng tiêu thụ thủ công bằng cách nhập công suất đầu vào (không dây nguội) và tự động (có dây nguội). - Nút trượt cảm ứng điều khiển: cường độ sáng, nhiệt độ màu đèn và hành trình rèm. Có 3 chế độ điều khiển ngữ cảnh: nhấn 1 lần, nhấn 2 lần và nhấn giữ.	1.429.000	1 năm	8%
111	WS-K01D	Công tắc H1 20A		Công tắc tường 1 nút thông minh 20A H1 (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 20A. - Tải định mức: 4800W (tải trở), 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Kích thước: 85.8x86x37.55mm. - Vật liệu nhựa chống cháy - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C. - Ứng dụng cho các thiết bị điện tải trở cao: máy nước nóng, ấm siêu tốc	1.179.000	1 năm	8%
112	MS-K01D	Công tắc cảm ứng S1E		Công tắc cảm ứng S1E - Giao tiếp Wifi 2.4GHz - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x41.35mm - Kích thước màn cảm ứng: 4 inch - Hỗ trợ 10 kiểu bố cục và 13 chủ đề khác nhau để tùy chọn - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ	1.819.000	1 năm	8%
113	MP-K04D-G	Công tắc cảm ứng S100 (Xám)		Công tắc cảm ứng S100 (Xám / Trắng) - Giao tiếp Wifi bằng tần kép 2.4GHz / 5GHz, Zigbee 3.0, BLE - Điện áp định mức: 100 - 240V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 3 line: 2200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x43.7mm - Kích thước màn cảm ứng: 4 inch - Hỗ trợ 10 kiểu bố cục và 13 chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tích hợp cảm biến hiện diện - 3 line công tắc, điều khiển ngữ cảnh, rèm, đèn, hiển thị nhiệt độ, thời gian...	2.429.000	Đặt hàng 1 năm	8%
114	MP-K04D-W	Công tắc cảm ứng S100 (Trắng)		- Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	2.429.000	Đặt hàng 1 năm	8%
115	DS-K01D	Công tắc núm xoay V1		Công tắc núm xoay V1 (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Wifi 2.4/5GHz, BLE - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 2 line: 1920W(đen sợi đốt), 300W (đen huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x62.1mm - Kích thước màn cảm ứng: 1.32 inch - Hỗ trợ nhiều chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tích hợp cảm biến hiện diện, nhiệt độ và độ ẩm hiển thị trực tiếp trên màn hình - Màn hình điều khiển các thiết bị và ngữ cảnh. Núm xoay điều khiển hành trình rèm, đèn, máy nước nóng và tổng chế độ Auto	4.359.000	1 năm	8%
116	WS-K02D	Công tắc tường 4 nút V1 (Trắng)		Công tắc tường 4 nút V1 (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Tải định mức tổng 2 line: 1920W(đen sợi đốt), 300W (đen huỳnh quang, LED) - Kích thước: 86x86x41.35mm - Kích thước màn cảm ứng: 2.08 inch - Hỗ trợ nhiều chủ đề khác nhau để tùy chọn - Tích hợp cảm biến hiện diện - Màn hình hiển thị icon và tên nút nhấn để dàng sử dụng. Tích hợp 2 nút nhấn ngữ cảnh - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C	2.609.000	1 năm	8%
117	WS-K02E	Công tắc chữ nhật H2 (US) - 2 nút 1 kênh		Công tắc tường 2 nút 1 kênh thông minh H2 US (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức 1 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 1 line 1200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED). - Kích thước: 119x74x42mm. - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.129.000	1 năm	8%
118	WS-K03E	Công tắc chữ nhật H2 (US) - 2 nút 2 kênh		Công tắc tường 2 nút 2 kênh thông minh H2 US (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức 2 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 2 line 1200W(đen sợi đốt), 400W (đen huỳnh quang, LED). - Kích thước: 119x74x42mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.129.000	1 năm	8%

119	WS-K04E	Công tắc chữ nhật H2 (US) - 4 nút 3 kênh		Công tắc tường 4 nút 3 kênh thông minh H2 US (Trắng) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 10A. - Tải định mức 3 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 3 line 1200W (đèn sợi đốt), 400W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 119x74x42mm. - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.249.000	1 năm	8%
120	WS-K07D	Công tắc vuông H2 (EU) - 2 nút 1 kênh		Công tắc tường 2 nút H2 EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức 1 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 1 line 1600W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 86x86x45mm. - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.189.000	1 năm	8%
121	WS-K08D	Công tắc vuông H2 (EU) - 4 nút 2 kênh		Công tắc tường 4 nút H2 EU - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 100-250V AC, 50/60Hz, tối đa 8A. - Tải định mức 2 line: tối thiểu 5W (không dây nguội), tối đa tổng 2 line 1600W (đèn sợi đốt), 300W (đèn huỳnh quang, LED). - Kích thước: 86x86x45mm. - Tích hợp 2 nút nhấn ngữ cảnh. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.269.000	1 năm	8%
122	KD-R01D-W	Núm xoay không dây H2 (EU) - Trắng		Núm xoay không dây H2 EU (Trắng/Xám) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee, BLE, Thread. - Nguồn vào: 220-240V AC, 50/60Hz. - Tải định mức: tối thiểu 4W khi kết nối app Aqara Home bằng Matter và 9W với các phương thức khác (không dây nguội), tối đa 300W (đèn sợi đốt/halogen), 200W (đèn huỳnh quang, LED). - Tích hợp 1 nút nhấn ngữ cảnh và núm xoay dimmer các thiết bị đèn. - Kích thước: 86x86x55.45mm. - Tự động ngắt khi quá tải hoặc nhiệt độ công tắc quá 85°C.	1.199.000	1 năm	8%
123	KD-R01D-G	Núm xoay không dây H2 (EU) - Xám			1.199.000	1 năm	8%
ĐỘNG CƠ RÈM							
124	CD-M01D	Bộ điều khiển rèm kéo ngang		Bộ điều khiển rèm kéo ngang - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Nguồn điện: 220-230V AC, 50/60Hz. - Tốc độ vòng quay: 17 vòng/phút. - Tốc độ kéo: 14cm/s. - Tải tối đa: 50Kg. - Kích thước: 70x50x346mm.	1.789.000	1 năm	8%
125	ZNCLDJ01LM	Bộ điều khiển rèm kéo ngang C3		Bộ điều khiển rèm kéo ngang C3 (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz. - Tốc độ vòng quay: 17 vòng/phút. - Tốc độ kéo: 12cm/s. - Tải tối đa: 80Kg. - Kích thước: 50x50x315mm.	2.839.000	1 năm	8%
126	SRSC-M01	Bộ điều khiển rèm cuốn dọc		Bộ điều khiển rèm cuốn dọc - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn điện: 220-230V AC, 50Hz, 0.53A. - Công suất: 121W. - Tốc độ vòng quay: 17 vòng/phút. - Đường kính ống: 35mm. - Mô-men xoắn định mức: 8N.m.	3.189.000	1 năm	8%
127	CD-M03D	Bộ điều khiển rèm cuốn dọc T1S		Bộ điều khiển rèm cuốn dọc T1S - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Nguồn điện: 110-240V AC, 50/60Hz, 0.3A. - Công suất: 20W. - Tốc độ vòng quay: 25 vòng/phút. - Đường kính ống: 25mm. - Mô-men xoắn định mức: 1.2N.m.	2.479.000	1 năm	8%
128	ZNMHLDJ01LM	Bộ điều khiển rèm H1		Bộ điều khiển rèm H1 (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee. - Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz. - Tốc độ vòng quay động cơ kéo ngang: 100 vòng/phút. - Tốc độ vòng quay động cơ xoay góc: 35 vòng/phút. - Tốc độ kéo: 15cm/s. - Tải tối đa: 50Kg. - Kích thước: 44x55x278mm.	4.239.000	1 năm	8%
129	RSD-M01	Bộ điều khiển rèm cuốn hạt		Bộ điều khiển rèm cuốn hạt - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin Lithium (không thể thay thế) dùng đến 2 tháng (rèm 1,8m * 1,8m lên xuống mỗi ngày một lần) - Nguồn: 5V-1A. - Kích thước: 42x37x165mm.	1.709.000	1 năm	8%
130	CM-M01-R	Bộ điều khiển rèm E1 (thanh tròn)		Bộ điều khiển rèm E1 (thanh tròn) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin Lithium dung lượng 6000mAh, thời gian dùng lên đến 1 năm. - Nguồn: 5V-1.5A. - Công suất: 7.5W - Chống nước: IP20 - Tốc độ vòng quay: 100 vòng/phút - Tốc độ kéo: 12cm/s - Tải trọng kéo tối đa: 12kg. - Tích hợp cảm biến ánh sáng. - Rèm ống tròn kích thước ống trượt là 25-32mm.	2.999.000	1 năm	8%

131	CM-M01-T	Bộ điều khiển rèm E1 (thanh chữ U và chữ I)		Bộ điều khiển rèm E1 (thanh chữ U và chữ I) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Dùng pin Lithium dung lượng 6000mAh, thời gian dùng lên đến 1 năm. - Nguồn: 5V-1.5A. - Công suất: 7.5W - Chống nước: IP20 - Tốc độ vòng quay: 100 vòng/phút - Tốc độ kéo: 12cm/s - Tải trọng kéo tối đa: 12kg. - Tích hợp cảm biến ánh sáng. - Rèm chữ U kích thước tối đa ống trượt là 8mm. - Rèm chữ I kích thước tối thiểu thanh trượt là 10mm. - Kích thước: 140.5x96x44mm	2.639.000	1 năm	8%
SẢN PHẨM KHÁC							
132	VC-X01E	Bộ điều khiển van T1		Bộ điều khiển van T1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0. - Điều khiển được cả van thẳng và van cánh bướm. - Dùng 4 viên pin AA cho thời gian dùng lên đến 2 năm. - Chống bụi và nước IP20. - Áp suất van 1.6MPa. - Mô-men xoắn 30-60Kg.cm. - Kích thước: 93x72x84cm.	1.569.000	1 năm	8%
133	PETC1-M01	Máy cho thú cưng ăn thông minh C1		Máy cho thú cưng ăn thông minh C1 - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Wifi (Tùy chọn thêm) - Hẹn giờ đồ thức ăn tự động theo lịch - Thiết lập lượng thức ăn cố định cho thú cưng - Hộp đựng thức ăn và bát cũng có thể dễ dàng tháo rời và rửa sạch - Hộp thức ăn có dung tích chứa 4 lít, thức ăn hạt khoảng 1.7Kg. - Hỗ trợ thu âm và phát lời nhắc cho thú cưng - Nguồn 5V-1A - Có thể sử dụng nguồn 3 pin loại D (LR20) dự phòng	2.639.000	1 năm	8%
134	ZNYB01LM	Máy sưởi phòng tắm T1 (CN)		Máy sưởi phòng tắm T1 (CN) - Giao tiếp bằng sóng Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0 (remote) - Động cơ biến tần kép - Điện áp định mức: 220V AC, 50Hz - Công suất định mức: 2800W - Công suất sưởi 2700W - Công suất thông gió 20W - Công suất chiếu sáng 22W - Nhiệt độ màu 2700-6500K - Pin remote: CR2032x2 - Làm nóng nhanh, không gây hại sức khỏe - Mức độ bảo vệ: IPX2 (máy sưởi), IP20 (đèn), IPX4 (remote) - Độ ẩm là việc: 0-90%, không ngưng tụ - Kích thước: 300x600x34mm (ốp trước); 330x580x90mm (thân máy) - Diện tích sử dụng: từ 4 đến 8m ²	5.519.000	1 năm	8%
135	VRFKZQ02ES	Bộ điều khiển máy lạnh tập trung VRF T1		Bộ điều khiển máy lạnh tập trung VRF T1 - Giao tiếp bằng sóng ZigBee, BLE, Wifi, RS485. - Kết nối tối đa 3 dàn nóng và 64 mặt lạnh, 16 thiết bị cấp gió, 16 thiết bị sưởi sàn. - Phân hồi trạng thái 2 chiều. - Tương thích nhiều hãng máy lạnh trên thị trường: HITACHI, DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI, GREE, MEDIA, LG, SAMSUNG, PANASONIC, TCL, CHIGO, TICA, FUJITSU,... - Nguồn vào: 12-30VDC-0.5A - Kích thước: 106x96x57mm.	11.590.000	Đặt hàng 45 ngày, BH 1 năm	8%
136	WT-A01D	Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (VRF)		Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (VRF) - Giao tiếp bằng sóng : Zigbee, BLE, Wifi - Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm hỗ trợ điều khiển nhiệt độ chính xác - Hỗ trợ điều khiển từ xa, giọng nói, hẹn giờ, liên kết thông minh. - Điện áp định mức: 100-240V ~ 50/60Hz - Kích thước: 86x86x44mm - Kích thước màn hình cảm ứng: 4 inch	5.089.000	Đặt hàng 45 ngày, BH 1 năm	
137	WT-A02D	Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (FCU)		Bộ điều khiển nhiệt độ W400 (FCU) (Trắng / Xám) - Giao tiếp bằng sóng : Zigbee, BLE, Wifi - Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm hỗ trợ điều khiển nhiệt độ chính xác - Hỗ trợ điều khiển từ xa, giọng nói, hẹn giờ, liên kết thông minh. - Điện áp định mức: 100-240V ~ 50/60Hz - Kích thước: 86x86x44mm - Tích hợp màn hình cảm ứng: 4 inch	5.089.000	Đặt hàng 45 ngày, BH 1 năm	
PHỤ KIỆN							
138	MATCT1-XAM M	Mặt công tắc 1 nút D1 - Màu Xám/ Gold		Mặt công tắc 1 nút D1 - Màu Xám/ Gold - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1. - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara. - Ôp thay đổi màu sắc đủ 1-2-3 nút. - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn. - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu. - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.	169.000	Đặt hàng 45 ngày	8%
139	MATCT2-XAM M	Mặt công tắc 2 nút D1 - Màu Xám/ Gold		Mặt công tắc 2 nút D1 - Màu Xám/ Gold - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1. - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara. - Ôp thay đổi màu sắc đủ 1-2-3 nút. - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn. - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu. - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.	209.000	Đặt hàng 45 ngày	8%

140	MATCT3-XAM M	Mặt công tắc 3 nút D1 - Màu Xám/ Gold		Mặt công tắc 3 nút D1 - Màu Xám/ Gold - Mặt thay thế dùng cho công tắc Aqara D1. - Kích thước 86x86mm chuẩn công tắc Aqara. - Ôp thay đổi màu sắc đủ 1-2-3 nút. - Không làm thay đổi kết cấu công tắc Aqara có sẵn. - Chất liệu nhựa cao cấp chống tia UV, bền màu. - Sản phẩm chỉ là vỏ thay thế, không bao gồm mạch công tắc.	249.000	Đặt hàng 45 ngày	8%
141	KEDEMO-A100	Kệ khóa A100		Kệ demo khoá A100 - Kệ được thể kế riêng cho khoá A100 - Khe lắp lõi khóa	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
142	KEDEMO-D100	Kệ khóa D100		Kệ demo khoá D100 - Kệ được thể kế riêng cho khoá D100 - Khe lắp lõi khóa	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
143	KEDEMO-U100	Kệ khóa U100		Kệ demo khoá U100 - Kệ được thể kế riêng cho khoá U100 - Khe lắp lõi khóa - Xoay được	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
144	AC-X01E	Phụ kiện FP2		Phụ kiện giá đỡ cảm biến hiện diện FP2	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
145	FFGJT11LM	Vỏ chuông G4		Vỏ nhựa chống mưa cho chuông cửa G4 (Đen)	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
146	AL-D01D	Phụ kiện khóa U200		Phụ kiện chốt khoá U200 (EL-D02D-B/S)	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
147	MT-M01D	Ray rèm CD-M01D (1,75-3m)		Đường ray (1,75-3m) cho CD-M01D - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng; - Tải tối đa: 30kg; - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi; - Độ dày đường ray: 1mm; - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm; - Độ rộng khe trượt: 10 mm	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
148	MT-M02D	Ray rèm CD-M01D (2,1-3,6m)		Đường ray (2,1-3,6m) cho CD-M01D - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng; - Tải tối đa: 30kg; - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi; - Độ dày đường ray: 1mm; - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm; - Độ rộng khe trượt: 10 mm	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
149	MT-M03D	Ray rèm CD-M01D (2,5-4,5m)		Đường ray (2,5-4,5m) cho CD-M01D - Tốc độ tuyến tính: 90mm/vòng; - Tải tối đa: 30kg; - Kiểu mở đơn/đôi: Mặc định của nhà máy hỗ trợ mở đôi; - Độ dày đường ray: 1mm; - Thông số vòng đai: pitch: Pd=5, rộng 10 mm; - Độ rộng khe trượt: 10 mm	Liên hệ	Hàng sẵn	8%
150	MT-M04D	Giá đỡ ray đơn cho CD-M01D		Giá đỡ ray đơn cho CD-M01D	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
151	MT-M05D	Giá đỡ ray đôi cho CD-M01D		Giá đỡ ray đôi cho CD-M01D	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
152	ZNCLDJ01LM-TC	motor C3 transmission case (phụ kiện ZNCLDJ01LM)		Motor C3 transmission case (phụ kiện ZNCLDJ01LM)	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
153	FE-X01D-W/B	Khung cố định 2 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)		Khung cố định 2 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
154	FE-X02D-W/B	Khung cố định 3 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)		Khung cố định 3 công tắc H2 EU (Trắng/ Đen)	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%
155		Khung lắp trần thạch cao, trần nhựa cho đèn sười T1		Gồm 1 bộ khung 30x60	Liên hệ	Đặt hàng 45 ngày	8%